Quemador de freidora eléctrica

ABC MAQUINARIA HOSTELERÍA

FICHA TÉCNICA

FELECT70

Descripción

· Equipo eléctrico de alta productividad para uso profesional. Por su calidad, se trata de una máquina altamente duradera y resistente, concebida para el sector industrial.

· Apto para uso en interiores y exteriores.

· Cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI304 18/10.

· Cuba de acero inoxidable integrada en el cuerpo.

· Ruedas para facilitar su movilidad.

· Resistencia plana para evitar el uso improductivo de aceite.

· Termostato analógico regulable con rango de temperatura de 0°C a 200°C.

· Termostato de seguridad independiente, temperatura máxima 200°C.

· Resistencia totalmente extraíble para una limpieza sencilla.

· Aislamiento con manta térmica SUPERWOOL para altas temperaturas, densidad 128kg/m^3, espesor 13 mm. Excepto en chimeneas.

· Chimeneas de evacuación fabricadas en acero inoxidable AISI304, para colgar dosificadoras o cortadoras de patatas.

· Construido según la normativa CE.

· Rango de temperatura de 0°C a 200°C.

· Válvula de vaciado de aceite de 1”.

Opcional:

· Fabricación especial de dimensiones, profundidad de cuba o forma cónica/cilíndrica.

· Tapadera.

· Mástil para colgar dosificadoras o cortadoras de patatas.

· Aislamiento para chimeneas.





VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA PLANTA


VISTA ISOMÉTRICA

Especificaciones técnicas:

Modelo	**FELECT70**
Dimensiones*	70 x 70 x 80 cm
Capacidad	14 L
Diámetro superior	60 cm
Diámetro inferior	40 cm
Temperatura	+3ºC...+10ºC
Potencia	15 KW
Peso	58 kg

*Ancho x Fondo x Alto